

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 高性能型电源滤波器
- ▲ 在10KHz~30MHz宽范围内具有较好的共模和差模滤波效果
- ▲ 三节滤波 ,可解决绝大多数设备的EMC/EMI问题
- ▲ 适用于逆变、伺服、变频、焊机、加油机等工业设备干扰问题较为严重的场




技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	50/60	1760	2000	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	泄露电流 Leakage current	电路参数 Components					重量
						L (mH)	L1(uH)	Cx(uF)	Cy(nF)	R(MΩ)	
YB710-1	/L	/M	1	J	<0.5mA	8.0	200	0.22	4.7	1.0	450
YB710-3	/L	/M	3	J	<0.5mA	6.0	180	0.22	4.7	1.0	450
YB710-6	/L	/M	6	J	<0.5mA	3.0	150	0.22	4.7	1.0	450
YB710-10	/L	/M	10	J	<0.5mA	1.5	90	0.22	4.7	1.0	450
YB710-20	/L	/M	20	J/Q	<0.5mA	1.0	65	0.47	4.7	1.0	450
YB710-30	---	/M	30	G	<0.5mA	0.5	40	1.0	4.7	1.0	450
YB710-40	---	/M	40	G	≤ 1.0mA	0.4	30	2.2	10	0.47	450
YB710-50	---	/M	50	G	≤ 1.0mA	0.5	20	2.2	10	0.47	450
YB710-75	---	/M	75	N10/N12	≤ 2.0mA	0.25	15	4.4	20	0.47	1000
YB710-100	---	/M	100	N10/N12	≤ 2.0mA	0.2	15	4.4	20	0.47	1000

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM



外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

