

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 高性能型电源滤波器
- ▲ 在10KHz~30MHz宽范围内具有较好的共模和差模滤波效果
- ▲ 三节滤波 ,可解决绝大多数设备的EMC/EMI问题
- ▲ 适用于逆变、伺服、变频、焊机、加油机等工业设备干扰问题较为严重的场




技术参数SPECIFICATION


最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	50/60	1500	1750	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	泄露电流 Leakage current	电路参数 Components					重量 Weight
	端子	导轨				L (mH)	L1(uH)	Cx(uF)	Cy(nF)	R(MΩ)	
YB710T-1	√	--	1	N1-T	<0.5mA	8.0	200	0.22	4.7	1.0	450
YB710T-3	√	--	3	N1-T	<0.5mA	6.0	180	0.22	4.7	1.0	450
YB710T-6	√	--	6	N1-T	<0.5mA	3.0	150	0.22	4.7	1.0	450
YB710T-10	√	--	10	N1-T	<0.5mA	1.5	90	0.22	4.7	1.0	450
YB710T-20	√	--	20	N1-T	<0.5mA	1.0	65	0.47	4.7	1.0	450
YB710T-30	√	--	30	N1-T	<0.5mA	0.5	40	1.0	4.7	1.0	450
YB710T-40	√	--	40	N1-T	≤ 1.0mA	0.4	30	2.2	10	0.47	450
YB710T-50	√	--	50	N1-T	≤ 1.0mA	0.5	20	2.2	10	0.47	450
YB710TG-1	√	√	1	N1-TG	<0.5mA	8.0	200	0.22	4.7	1.0	450
YB710TG-3	√	√	3	N1-TG	<0.5mA	6.0	180	0.22	4.7	1.0	450
YB710TG-6	√	√	6	N1-TG	<0.5mA	3.0	150	0.22	4.7	1.0	450
YB710TG-10	√	√	10	N1-TG	<0.5mA	1.5	90	0.22	4.7	1.0	450
YB710TG-20	√	√	20	N1-TG	<0.5mA	1.0	65	0.47	4.7	1.0	450
YB710TG-30	√	√	30	N1-TG	<0.5mA	0.5	40	1.0	4.7	1.0	450
YB710TG-40	√	√	40	N1-TG	≤ 1.0mA	0.4	30	2.2	10	0.47	450
YB710TG-50	√	√	50	N1-TG	≤ 1.0mA	0.5	20	2.2	10	0.47	450


电路原理图CIRCUIT DIAGRAM



外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)



N1-T



N1-TG