

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

▲ 三相干式变压器广泛适用于交流50或60Hz，电压至660V户内式的电器电源设备之用。产品的输入、输出电压，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造



技术参数SPECIFICATION

- 1

额定容量：1KVA~800KVA
- 2

联结组别：Dyn1 Yyn0
- 3

绝缘耐热：F/H级
- 4

温升限值：铁芯不超过85K，线圈温升不超过95K
- 5

输入额定电压：三相380V或单相220V
- 6

电压等级：1KV
- 7

工频耐压：3KV/min
- 8

环境温度：-15℃~+40℃

型号 Models	空载损耗 W	负载损耗 W	重量 kg	外形尺寸 External dimensions					安装孔 Mounting holes
				L	w	H	A	B	
SG-1KVA	35	75	20	210	170	210	100	90	7×12
SG-2KVA	50	95	30	240	190	230	125	120	9×15
SG-3KVA	55	125	40	300	180	280	150	120	9×15
SG-4KVA	75	150	46	300	200	280	150	120	11×18
SG-5KVA	75	175	50	300	200	280	150	120	11×18
SG-6KVA	95	190	57	300	220	280	150	140	11×18
SG-7KVA	120	200	68	300	240	280	150	160	11×18
SG-8KVA	140	230	75	360	230	330	200	140	11×18
SG-9KVA	140	240	83	360	230	330	200	140	11×18
SG-10KVA	160	250	90	360	230	330	200	155	11×18
SG-12KVA	190	400	110	420	230	380	250	140	11×18
SG-15KVA	190	400	120	420	230	380	250	140	11×18
SG-20KVA	220	460	150	480	250	380	300	160	14
SG-25KVA	280	600	180	550	350	460	300	300	14
SG-30KVA	350	760	210	570	360	620	350	300	14
SG-40KVA	400	850	260	610	370	680	350	300	14
SG-50KVA	450	1060	290	645	370	710	350	300	14
SG-60KVA	520	1260	340	700	370	710	400	300	14
SG-80KVA	650	1460	400	735	380	760	400	300	14
SG-100KVA	800	1670	530	780	400	860	500	350	14
SG-150KVA	600	2250	590	930	450	820	550	400	14
SG-200KVA	700	2680	760	960	450	970	550	400	14
SG-250KVA	810	2920	920	1050	450	980	660	400	14
SG-315KVA	990	3670	1080	1080	550	1060	660	500	14
SG-400KVA	1100	4220	1270	1130	550	1170	660	550	14
SG-500KVA	1310	5170	1650	1275	650	1255	660	600	14
SG-630KVA	1510	6220	1850	1330	650	1255	660	600	14
SG-800KVA	1710	7360	2210	1440	650	1285	820	600	14

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

