

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 由波纹电阻器组合而成的电阻箱，适合于大功率，大电流的制动设备，实验测试设备电梯，起重等变频器的能耗制动回路中



技术参数SPECIFICATION

1	功率范围	11~200KW	7	额定温升	375℃
2	电压范围	0.5KV-10KV	8	温漂	80~400ppm/℃
3	阻值范围	0.5R-100R	9	载流体材料	0Cr25AL5//Ni80Cr20
4	耐压	2.5KV-3KV/1min 50Hz	10	温度保护	内置85℃温控开关
5	IP等级	IP20~IP23	11	优势	大功率，高电压
6	振动	0.5g			

型号 Models	功率 Power	出线方式 Exit mode		外形尺寸 External dimensions					
		配线	端子	W	D	H	W1	D1	H1
YBRX	3	6	1.0KW*3	280	500	140	210	480	170
	4.5	6	1.5KW*3	340	600	140	290	580	170
	6	6	1.5KW*4	340	600	140	290	580	170
	8	6	2.0KW*4	410	680	140	340	642	170
	10	6	2.0KW*5	410	680	140	340	642	170
YBRG	20	10	2.5KW*8	700	500	700	615	342	850
	30	16	1.0KW*3	700	500	900	615	342	1050
	40	25	1.0KW*3	700	500	1100	615	342	1250
	50	25	1.0KW*3	700	500	1300	615	342	1450
	60	35	M8	700	500	1500	615	342	1650
	70	35	M8	700	500	1700	615	342	1850
	80	35	M8	700	500	1800	615	342	1950
	100	50	M8	700	500	2000	615	342	2150
	120		M8	700	500	2200	615	342	2350

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

