

产品及应用

PRODUCTS APPLICATIONS

▲ 采用美观大方的铝合金外壳，易附加散热器，可紧密安装组合使用，防护等级更高。适用于对震动、防护、气候等要求较高的恶劣工况中，更广泛应用于变频器、伺设备放电、电源等电气回路中



技术参数

SPECIFICATION

1	功率	50W~3000W	7	额定温升	375℃
2	电压范围	0.5KV-2KV	8	温漂	40~400ppm/℃
3	阻值范围	1R-10KR	9	载流体材料	0Cr25AL5//Ni80Cr20
4	耐压	AC2.5KV-20KV/50Hz 1min	10	优势	较恶劣工作环境
5	IP等级	IP20~IP54	11	产品执行标准	GB-5729
6	振动	1.5g			

型号 Models	功率 Power	出线方式 Exit mode		外形尺寸 External dimensions				图号
		端子	引线	A	B	C	D	
YBRXLG	50	--	500mm 1.5 mm2	115	98	40	20	图 A
	60	--	500mm 1.5 mm2	115	98	40	20	
	80	--	500mm 1.5 mm2	140	123	40	20	
	100	--	500mm 1.5 mm2	165	148	40	20	
	120	--	500mm 1.5 mm2	190	173	40	20	
	150	--	500mm 1.5 mm2	215	197	40	20	
	200	--	500mm 1.5 mm2	165	147	60	30	
	300	--	500mm 1.5 mm2	215	197	60	30	
	400	--	500mm 1.5 mm2	265	247	60	30	
	500	--	500mm 1.5 mm2	335	317	60	30	图 B
	600	M6	--	400	382	61	59	
	800	M6	--	400	382	61	59	
	1000	M6	--	400	384	50	107	
	1200	M6	--	450	434	50	107	
	1500	M6	--	485	470	50	107	
	2000	M6	--	550	532	50	107	
	2500	M6	--	600	585	50	107	
	3000	M6	--	600	585	50	107	

外型尺寸

HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

